

帯鉄用
結束機

札幌産業(株)

BESTOP製タイトナー・シーラー(鋼板工業製)**HPR-32型タイトナー(引き締め機)**

軽量、小型のプッシャータイプの引締機です。
エア圧力の調整で締付力が自由に選択
できます。

引締完了後は先端部のカッターで簡単に
フープを切断できます。

S型、SW型シーラーとセットでご使用ください。

S型シーラー(封かん機):シングルアップノッチ

S型シーラーはフープのシーリングを
瞬間的に行う空動式シーラーです。

軽量、コンパクトで作業は片手で持って
シールの上に乗せ、ボタンを押すだけで
OKです

(SW型はダブルアップノッチ仕様ですが
受注生産対応品となります)

ノッチ(切り込み)方式

機種 Model	最大引締力 (kg) Max. tightening force	空気圧 (kg/cm ²) Air pressure	自重 (kg) Weight	使用ストラップ Strap used	
				幅(mm) Width	厚み(mm) Thickness
HPR-32S(II)	800	6.0	4.3	19~32	0.5~1.2
S-19	—	6.0	3.0	19	0.5~1.2
S-25	—	6.0	3.2	25	0.5~1.2
S-32	—	6.0	3.4	32	0.5~1.2
SW-19	—	6.0	4.3	19	0.5~1.2
SW-25	—	6.0	4.5	25	0.5~1.2
SW-32	—	6.0	4.7	32	0.5~1.2

(SWシリーズは受注生産対応品です)