

帯鉄用 封緘機

札場産業(株)

KDS製 帯鉄用封緘 (ふうかん) 機

並 (オープン) シール用



KM 10・13・16・19m/m



KW 19・25m/m



KW 32m/m

【特徴】 1回の封緘で切り込みは左右ダブル (ダウンカット) です


KY 19・25・32m/m



単式 19・25・32mm



単式 50m/m

【特徴】 1回の封緘で切り込みは左右シングル (ダウンカット) です

オーバーラップシール用



KMU 10・13・16・19m/m



KU 19・25・32m/m



KYU 19・25・32m/m

【特徴】 1回の封緘で切り込みは左右シングル (アップカット) です


←KM・KW封緘(ダブルカット)



←KY・単式封緘(シングルカット)



一般金具シール用

使用金具シール及び封緘例



オーバーラップシール用

名称	仕様 / 切込み	シール形状	使用帯鉄(厚m/m×幅m/m)	機械全長m/m	機械重量Kg
K M	ダウンカット / (ダブル)		0.3~0.6×10~19	420	1.6
K W		一般金具シール	0.5~0.9×19・(25・32)	510・640	2.6・3.6
K Y	ダウンカット / (シングル)			570	3.1
単式			0.5~0.9×19~50	510・640	2.7・4.8
K M U			0.3~0.5×10~19	420	1.2
K U	アップカット / (シングル)	オーバーラップシール	0.5~0.9×19・25・32	540	2.4
K Y U				570	3.1

注) サイズ別です。